




Sollevatore Contrappesato per sollevamento a sbalzo

Immagini prodotto



Descrizione

L'assenza di forche stabilizzatrici nel carrello contrappesato consente di avvicinarsi maggiormente all'area di carico / scarico, mentre il contrappeso stabilizza il carrello.

Argano omologato 500 Kg AL.KO con frizione automatica.

Fune trefoli con anima tessile carico rottura 1.000 kg.

Maniglie di spinta. Un supporto girevole.

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.

CONFORME NORME CE

Sollevamento	mm 1600
Portata	kg 100
Lunghezza totale	mm 1220
Larghezza totale	mm 550
Altezza ingombro minimo	mm 1990
Altezza ingombro massimo	mm 1990
Lunghezza Forche	mm 650
Larghezza singola forca	mm 120
Larghezza esterna Forche	mm 380
Luce tra le Forche	mm 140
Spessore Forche	mm 20
Elevazione Forche	mm 1600
Raggio di volta Wa	mm 500
Ruote posteriori	Ø 150
Ruote anteriori	Ø 80
Peso	kg 260

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853154897
Trasporto Gratuito	Sì
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Paese di Produzione	Italia
Materiale	Acciaio Verniciato
Colore	GIALLO RAL 1028
Fornito:	Montato - Pronto all'Uso
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni IT
Consegna	7 giorni

Breve Descrizione

2 ruote posteriori in Nylon/adiprene Ø 150 e 2 rulli anteriori in adiprene Ø 80

Dimensioni mm 1220x550x1990

Elevazione mm 1600

Portata Kg 100

Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno.