



Vasca stoccaggio per 1 fusto da 220 lt

Immagini prodotto



Descrizione

Vasca idonea per lo stoccaggio di sicurezza di fusti contenenti :

- residui di lavorazione
- solventi
- altri materiali che potrebbero risultare di difficile gestione per l'alto grado di pericolosità

Idonea PER STOCCAGGIO di 1 fusto da 200 lt su grigliato

COSTRUZIONE:

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali.

Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna.

Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI.

Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliesteri (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L 229 e successive modifiche.

Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata

VOLUME DI RACCOLTA

Volume di raccolta a norma di legge.: normativa di riferimento DM 18.05.1995: le singole unità di deposito devono essere realizzate in struttura impermeabile e incombustibilee con capacità non inferiore ad 1/3 di quella complessiva geometrica dei serbatoi in esso ubicati e comunque almeno pari alla capacità del serbatoio più grande.

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Volume di raccolta (l) | 220 |
| Capacità di stoccaggio | Fusti da 200 litri: 1 |
| Grigliato | zincato |
| Versione | inforcabile |
| Materiale | Acciaio |
| Larghezza esterna (mm) | 860 |
| Profondità esterna (mm) | 860 |
| Altezza esterna (mm) | 430 |
| Superficie | rivestito a polvere |
| Colore | verde |
| Peso (kg) | 40 |

Informazioni Aggiuntive

| | |
|---------------------|-----------|
| Trasporto Gratuito | Sì |
| Paese di Produzione | Italia |
| Colore | VERDE |
| Certificazione | n.a. |
| Garanzia | Legale |
| Consegna | 30 giorni |

Breve Descrizione

Vasca di raccolta per 1 fusto metallico da 220 lt

Dimensioni esterne: 860x860x430 mm

Adatta per fusti di residui e scarti di lavorazione