



Ruota ø100x35 Gomma Antimacchia - Supporto Rotante

Immagini prodotto



Descrizione

Anello: Ruota con rivestimento in gomma piena grigia antimacchia , durezza 83 Shore A.

Contenuto rumore di scorrimento

Idoneo anche all'uso su pavimenti delicati grazie all'anello in gomma grigia antitraccia

Centro ruota: in polipropilene di prima qualità resistente alla rottura, colore nero

Scorrimento: foro passante

Supporto tipo medio, zincato

Temperatura di utilizzo - 20 + 60° C (sopra i 30° diminuiscono le portate)

Informazioni Aggiuntive

Consegna	2 giorni
Colore	GRIGIO
Diametro Ruota (mm)	100
Diametro Ruota in mm	100
Diametro Foro Ruota (mm)	12
Lunghezza Mozzo (mm)	39
Fascia (mm)	35
Supporto	Girevole a Piastra
Altezza supporto (mm)	104
Dimensioni piastra (mm)	100x80
Interasse fori (mm)	80x60
Diametro foro piastra (mm)	9
Disassamento (mm)	41
Raggio d'ingombro leva freno anteriore (mm)	--
Raggio d'ingombro leva freno posteriore (mm)	--
Peso	0.78
Portata Ruota (kg)	70
Tipo Superficie	Asfalto, Cemento, Cemento Resinato, Gres, Piastrelle

Breve Descrizione

Ruota antitraccia per pavimenti delicati, diametro 100

Supporto girevole zincato

Portata Dinamica Kg: 70