




Transpallet BIDIREZIONALE

Immagini prodotto



Descrizione

TCRFBIDI, oltre ad essere un transpallet standard, **permette la movimentazione del carico anche trasversalmente rispetto al normale senso di marcia.**

Pompa a corpo unico Comando, gruppo pompa a leva tre posizioni (carico, neutro, scarico)
Doppie ruote timone in gomma elastica e alluminio mm 200 con scorrimento cuscinetti a sfera
4 rulli anteriori in nylon bianco con scorrimento cuscinetti a sfera rullini di avvio in nylon posizionati sulle punte
Verniciatura a polveri epossidiche in assenza di piombo
Certificazioni: CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata in movimentazione normale	Kg	2.500
Portata in movimentazione laterale	Kg	1.500
Lunghezza forche	l mm	1.150
Larghezza forche	mm	540

Ingombro totale	L	mm	1.550
Altezza in posizione di riposo		mm	85
Corsa di sollevamento		mm	125
Altezza totale di sollevamento		mm	210
Massima altezza per movimentazione 4 direzioni		mm	170
2 ruote lato timone in gomma elastica cerchio ghisa		mm	200
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	78x70
2 Rulli lato forche in nylon montati su bilanciere	Ø	mm	65x60
Timone direzionabile a 205° con rotazione su sfera			
Raggio di volta	Wa	mm	1.367
Corridoio di stivaggio con europallet 800x1.200	Ast	mm	1.832
Comando del carico a LEVA in tre posizioni			
Rullini di avvio in nylon sulle punte			
Struttura in acciaio stampato e saldatura robotizzata			
Verniciatura a polvere epossidica essiccata a forno			

Informazioni Aggiuntive

EAN13	8053853155924
transpallet_lunghezza_forche	115
transpallet_larghezza_forche	54
Portata Dichiarata	2500
Colore	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Fornito	Montato - Pronto all'Uso
Consegna	poche ore
Certificazione	CE
Garanzia	2 Anni
Trasporto Gratuito	Sì

Breve Descrizione

Transpallet manuale "bidirezionale" 1.5T con forche da mm 1.150x520

Il transpallet, una volta sollevato il carico, può traslare lateralmente.

L'esclusivo dispositivo applicato ai rulli in nylon anteriori permette di regolare il posizionamento del bancale sfruttando completamente lo spazio disponibile.

La movimentazione trasversale avviene durante tutta la corsa di sollevamento fino alla quota di 170mm.

Oltre a tale quota viene inibito lo spostamento laterale e il transpallet si comporta come i modelli standard.